

MEX-BT5000

► <http://www.sony.ru>

Настоящий документ был создан
16.12.2006

Беспроводная автомобильная Bluetooth®-аудиосистема



Характеристики

Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.

- Автомобильная гарнитура Bluetooth®-соединение с мобильным телефоном в МАШИНЕ (поддержка входящих / исходящих вызовов)
- Перенос адресной книги с мобильного телефона
- Передняя панель с встроенным микрофоном
- Воспроизведение музыки с мобильного телефона или портативного аудиоустройства
- Высокое качество звука - стандарт Advanced Audio Distribution Profile
- Усовершенствованное CD-шасси DRIVE-S HX
- Выход S-MOSFET 4x52 Вт
- 3D FL-дисплей высокого разрешения с 8 градациями серого
- Мультикодек (воспроизведение MP3/WMA/Atrac CD)
- Цифровой звук высокой четкости VBE® MP Digital для CD
- 4В, 3 выхода с предусилителя (2 с предусилителя + 1 выход для сабвуфера)
- В комплект входит инфракрасный пульт ДУ с клавиатурой RM-X302

Технические

данные

Тюнер FM

Тип тюнера	SSIR-EXA
Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control)	ДА
Функция BTM (Best Tuning Memory)	ДА
RDS EON	ДА

Предварительные настройки станций тюнера

FM	18,0
MW	6.0

Полезные ссылки

- Техническая поддержка продукта
- <http://www.sony.ru>

LW	6.0
----	-----

Проигрыватель компакт-дисков

Привод-S	НЕТ
Drive-S HX	ДА
Механизм для	1 x CD
Возможность воспроизведения CD-R	ДА
Возможность воспроизведения CD-RW	ДА
Возможность воспроизведения файлов MP3	ДА
Отображение ярлыка ID3 (Трек, исполнитель, название альбома)	ДА
Воспроизведение WMA	ДА
Текстовый дисплей компакт-диска	ДА
Прокрутка названий (CD Text)	ДА
Повторное воспроизведение	ДА
Воспроизведение в случайном порядке	ДА
Воспроизведение формата CD BBE-MP	ДА

Спецификации аудио

Цифровой фильтр	8 fs
Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)	24 бит
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	10 - 20 000
Допуск (дБ)	+ 1
Отношение сигнал/шум (дБ)	120,0

Управление чейнджером

Управление чейнджером CD, MD	ДА
Управление пользовательским файлом компакт-дисков	НЕТ
Отображение ярлыка ID3 (Трек, исполнитель, название альбома)	ДА
Текстовый дисплей компакт-диска	ДА
Функция списка (Название компакт-диска, MD)	ДА
Прокрутка названий (Название компакт-диска, MD)	ДА
Повторное воспроизведение	ДА
Воспроизведение в случайном порядке	ДА

Walkman Control

Walkman готов к работе, через дополнительный адаптер	ДА
--	----

Усилитель

Платформа мощности S-MOSFET	ДА
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт)	4 x 27
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт)	4 x 52
Цифровой BBE® MP	ДА
DSO (Динамическая организация звуковой платформы)	DSO II
7-полосный эквалайзер EQ 7	НЕТ

3-полосный эквалайзер EQ 3	ДА
Громкость	НЕТ

Интерфейс Safety Commander

Мини-разъем 3,5 мм	ДА
Инфракрасный	НЕТ

Другие

3D флуоресцентный экран	ДА
Тип дисплея	3D дисплей с точечной матрицей и 8 градациями серого
Цвет экрана	Сине-белый
Регулировка контрастности	ДА
Регулировка яркости дисплея	ДА
Подсветка клавиш:	белый
Датчик для инфракрасного пульта управления	ДА
Снимаемая лицевая панель	ДА
Код защиты	НЕТ
Встроенные часы	24 ч
Аттенюатор телефона	ДА
Разъем ISO	ДА
Установочный угол (градусы)	0 - 45

Габариты

Ширина (мм) - пригл.	178,0
Высота (мм) - пригл.	50,0
Глубина (мм) - пригл.	162,0

Прилагаемый пульт ДУ

Инфракрасный пульт управления картой	RM-X302
Устройство управления Safety Commander	НЕТ

Дополнительный пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт управления картой	НЕТ
Устройство управления Safety Commander	RM-X4S

Сигнал Вход, Выход

Беспроводное потоковое аудио через Bluetooth®	ДА (A2DP)
Беспроводная мобильная работа hands-free через Bluetooth®	ДА (HFP)
Вход AUX: аудио Л, П	ДА
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В)	4.0
Предварительно усиленный выход (стерео RCA)	2
Фильтр высоких частот с возможностью выбора	НЕТ
Субвыход с переключаемым фильтром низких частот	ДА
Управление субгромкостью	ДА

