

## CDX-GT800D

► <http://www.sony.ru>

Настоящий документ был создан  
16.12.2006

Встроенный CD-ТЮНЕР X-DSP с тремя кодеками (WMA/MP3/ATRAC) и FL-дисплеем (точечная матрица)

### Характеристики

Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.

- CD-привод DRIVE-S HX
- Выходная мощность: 4 x 52 Вт S-MOSFET
- Воспроизведение форматов MP3/WMA/ATRAC
- Моторизованная передняя панель с 4 уровнями настройки
- FL-дисплей (точечная матрица)
- Новый звуковой процессор X-DSP (встроенный 24-битовый ЦАП)
- Интеллектуальное согласование по времени
- DSO 3D
- Цифровой звук высокой четкости BBE MP
- 2 выхода предусилителя
- Выход для сабвуфера
- Управление WALKMAN/чейнджером CD
- Прилагается ИК-пульт дистанционного управления RM-X154

### Технические

#### данные

##### Тюнер

Тип тюнера	SSIR-EXA
Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control)	Да
Функция BTM (Best Tuning Memory)	Да
RDS/EON	Да

##### Предварительные настройки станций тюнера

FM	18.0
MW	6.0
LW	6.0

##### Встроенный проигрыватель компакт-дисков

Привод-S	Нет
Drive-S HX	Да
Механизм для	1 x CD
Возможность воспроизведения CD-R	Да
Возможность воспроизведения CD-RW	Да

##### Полезные ссылки

► Техническая поддержка  
продукта  
► <http://www.sony.ru>

Возможность воспроизведения файлов MP3	Да
Дисплей тегов ID3 (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Воспроизведение WMA	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Прокрутка названий (CD Text)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

#### Спецификации аудио

Цифровой фильтр	8 fs
Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)	24 бит
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	10 - 20 000
Допуск (дБ)	+ 1
Отношение сигнал/шум (дБ)	120.0

#### Управление чейнджером

Управление чейнджером CD, MD	Да
Управление пользовательским файлом компакт-дисков	Нет
Дисплей ID3 Тэгов (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Функция списка (Название компакт-диска, MD )	Нет
Прокрутка названий (Название CD, MD)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

#### Walkman Control

Walkman готов к работе, через дополнительный адаптер	Да
--	----

#### Усилитель

Платформа мощности S-MOSFET	Да
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт)	4 x 27
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт)	4 x 52
Цифровой BBE® MP	Да
Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Soundstage Organizer)	DSO 3D
7-полосный эквалайзер EQ 7	Нет
3-полосный эквалайзер EQ 3	Нет
Громкость	Да
Предварительно усиленный выход (стерео RCA)	2
Фильтр высоких частот с возможностью выбора	Нет
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В)	4.0
Субвыход (моно, RCA)	Да
Субвыход с переключаемым фильтром низких частот	Да

Управление субгромкостью	Да
Низкочастотный переключатель (возможность переключения заднего выходы / низкочастотного выхода)	Да
Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub	Да
Управление низкочастотным звуком в режиме Sub	Да
Передний аудиовход AUX (мини-разъем 3,5 мм)	Нет
Вход AUX-Lite	Да

#### Интерфейс Safety Commander

Мини-разъем 3,5 мм	Да
Инфракрасный	НЕТ

#### Прочие

3D флуоресцентный экран	Да
Тип дисплея	Дисплей с точечной матрицей
Цвет экрана	1 цвет (сине-белый)
Регулировка контрастности	Нет
Регулировка яркости дисплея	Да
Подсветка клавиш:	синий
Датчик для инфракрасного пульта управления	ДА
Снимаемая лицевая панель	Да
Код защиты	Нет
Встроенные часы	24 ч
Аттенюатор телефона	Да
Разъем ISO	Да
Установочный угол (градусы)	0-45

#### Габариты

Ширина (мм) - пригл.	178.0
Высота (мм) - пригл.	50.0
Глубина (мм) - пригл.	181.0

#### Прилагаемый пульт ДУ

Инфракрасный пульт управления картой	RM-X154
Устройство управления Safety Commander	НЕТ

#### Дополнительный пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт управления картой	НЕТ
Устройство управления Safety Commander	RM-X4S